



Штукатурная грунтовка «Pankontakt»

Описание: Соплимерная связующая штукатурная грунтовка на водной основе для бетонных поверхностей, стен и потолков, увеличивающая адгезию гипсовых и цементных смесей.

Свойства: Предотвращает быструю потерю влаги штукатурного гипса, используемого для помещений, стен и потолков, в частности гипсовых штукатурок. Повышает эффективность проникновение краски в поверхность. Без запаха и экологически чистая.

Способ применения: Перед нанесением поверхность должна быть очищена от всех видов масел, ржавчины и парафиновых отложений, снижающих адгезию. Разбавленную грунтовку следует хорошенько смешать, а затем нанести на предварительно подготовленную поверхность. Температура на поверхности, подлежащей грунтовке, должна составлять от 5°C до 35°C. Не следует наносить на поверхности с высоким содержанием влаги (ванная комната, бассейн и т.д.). При использовании следует регулярно смешивать продукт. Наносить валиком или кистью. Смешать с водой в соотношении 1:3 до получения однородной смеси.

Расход: При покрытии в один слой – примерно 4-7 м²/кг.

Время высыхания: сухая на ощупь: 1-2 часа, до твердой пленки: 24 часа при температуре 20°C.

Хранение: Хранить при температуре от 5°C до 35°C, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги в плотно закрытой таре. Срок хранения: 2 года.

Меры безопасности: S2: Хранить в местах, недоступных для детей. S24/25: Избегать попадания на кожу и в глаза. S46: При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала.

- Имеет стандарт AZS-034-98
- Имеет документ ISO 9001:2008

Panda Boya: Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1

Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01