Изд.:00

Дата:01.02.2018

Антикоррозийная краска RİMSAN

ОПИСАНИЕ: Антикоррозийная грунтовка на основе алкидного связующего

СВОЙСТВА: Используется в качестве антикоррозионной грунтовки на всех металлических поверхностях внутренних и внешних помещений. Образует прочную основу для синтетических красок. Грунтовка для металлических поверхностей с хорошей адгезией и покрывающей способностью.

Технические характеристики:

Твёрдое вещество %(по весу): 76-

78

Плотность (гр/см3,20 ˚C) : 1.50-

1.60

Вязкость (KU,25°C) : 120+5

Точка застывания: > 38 °C

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Поверхности необходимо тщательно очистить от грязи, ржавчины, старой вздувшейся краски, и отшлифовать. Применяется в два слоя. Перед нанесением второго слоя необходимо подождать 1 день. Может быть разбавлена на 10-15 %, при помощи СИНТЕТИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ Panda. Наносить кистью, валиком или распылителем, при температуре от + 5 ° C до + 30 ° C. Сразу после применения очистите используемые инструменты с помощью Синтетического Растворителя Panda.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхает до состояния «сухой на ощупь» за 2-3 часа; до состояния «от пыли» за 5-6 часов; и до состояния окончательной твёрдости – за 12-15 часов.

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ: 15 м ^{2} /Л при нанесении в один слой

СРОК ХРАНЕНИЯ: В закрытой упаковке может храниться в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза и прямого солнечного света. Для безопасного хранения краски, оставшейся в упаковке после применения, к краске необходимо добавить растворитель до полного её покрытия, или плотно закрыть упаковку и 1-2 раза повернуть крышку на 180°.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: R10 : Легковоспламеняющаяся. R20/21/22: Может нанести вред здоровью при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей.

S2: Хранить в недоступном для детей месте. S16: Хранить вдали от источников возгорания. КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО S24/25: Избегайте контакта с глазами и кожей. S46: При проглатывании немедленно обратитесь к врачу; покажите контейнер или этикетку S51: Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

- Обладает стандартом AZS-034-98

- Обладает сертификатом ISO 9001:2008

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1
Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01