



Краска «RIMSAN Hammerton Boya»

Описание: Воздушно-сухая финишная молотковая краска по металлу на основе стирола и алкида.

Свойства: Краска для металлических поверхностей легко скрывает неустранимые дефекты и неровности. Придает поверхности декоративный вид. Хорошо прилегает даже к неровной поверхности. Быстросохнущая, обладает высокой влагостойкостью, сохраняет свой блеск в течение длительного времени.

Способ применения: Используется для покраски всех видов металлических изделий, оборудования, запасных частей, электрических панелей, аксессуаров, машин и механизмов, лифтов, металлических дверей и ворот и т.д. Краска готова к использованию. Нет необходимости в каких-либо добавках. Поверхность краски должна быть сухой и чистой. Не следует наносить в пыльную, ветреную погоду. Наносить методом распыления. Краску на окрашиваемую поверхность следует наносить равномерно. Для получения идеального вида следует распылять с расстояния 25-30 см при атмосферном давлении 2-3. Перед использованием следует хорошенько смешать.

Время высыхания: 2 часа. Полное высыхание: 24 часа (при 20°C)

Хранение: Хранить при температуре от 5°C до 35°C, в сухих местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги в плотно закрытой таре. Срок хранения: 3 года.

Меры безопасности: R10: Воспламеняемо. S2: Хранить в местах, недоступных для детей. S3/7/9: Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой таре. S16: Хранить вдали от источников возгорания – Не курить. S23: Не вдыхать. S24/25: Избегать попадания на кожу и в глаза. S26: В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. S29: Не сливать в канализацию. S46: При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала. S51: Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

- Имеет стандарт AZS-034-98
- Имеет документ ISO 9001:2008