



## Паркетный лак «RIMSAN Parke Cam Cila»

**Описание:** Однокомпонентный уретано-алкидный водостойкий паркетный лак.

**Свойства:** Устойчив к физическим и химическим воздействиям, обладает высокой покрываемостью и стойкостью. Водостойкий.

**Способ применения:** Перед использованием следует хорошенько смешать.

**Время высыхания:** 2-3 часа. Полное высыхание: 24 часа (при 20°C)

**Расход:** 17 м<sup>2</sup>/л.

**Хранение:** Срок хранения: 3 года.

**Меры безопасности:** R10: Воспламеняемо. R66: Многократный контакт с кожей может привести к её высыханию или растрескиванию. R67: Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания. S2: Хранить в местах, недоступных для детей. S3/7/9: Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой таре. S16: Хранить вдали от источников возгорания – Не курить. S23: Не вдыхать. S24/25: Избегать попадания на кожу и в глаза. S26: В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. S29: Не сливать в канализацию. S46: При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала. S51: Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

- Имеет стандарт AZS-034-98
- Имеет документ ISO 9001:2008

**Panda Boya:** Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1

Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01