



Грунтовая краска «RIMSAN RIMAStar»

Описание: Белая грунтовая акриловая силиконовая краска, разбавленная водой.

Свойства: Использование грунтовки «RIMAStar» на бетонных, кирпичных и подобных поверхностях обеспечивает прочную основу для финишной покраски и уменьшает ее расход. Поскольку грунтовка содержит силикон, она обладает водоотталкивающим эффектом. Водонепроницаемость и паропроницаемость гарантируют выведение влаги. Обладает высокой покрываемостью и адгезионной способностью. Может использоваться для отштукатуренных поверхностей на минеральной основе, впервые подлежащих окраске, и старых окрашенных внутренних фронтальных поверхностей. Может использоваться в качестве грунтовки как при внутренних, так и при наружных работах.

Технические характеристики:

Сухой остаток, (массовая доля): 67-68%

Удельный вес (г/см³, 20°C): 1.52-1.53

Вязкость (КУ, 25°C): 100-105

pH (25°C): 8.0 - 9.0

Способ применения: Поверхность, подлежащая окраске, должна быть очищена от инородных частиц и старой окраски. Поверхность должна быть очищена от пыли, отслоений, а неровности должны быть заполнены и отшлифованы. Краска разбавляется водой в соотношении 1:1 и наносится на сухую поверхность при помощи валика или кисти. При нанесении температура поверхности и окружающей среды должна составлять от 5°C до 30°C

Время высыхания: Первичное высыхание – 1 час, полное высыхание – 20 часов.

Расход: При покрытии в один слой, в зависимости от степени впитывания поверхности, составляет 11-13 м²/л.

Хранение: Можно хранить в оригинальной невскрытой упаковке, в месте, защищенном от мороза и попадания прямых солнечных лучей, в течение 2 лет. Для получения более подробной информации обращайтесь в отдел технической поддержки.

Меры безопасности: Избегайте попадания в глаза и внутрь организма. Хранить в местах, недоступных для детей.

- Имеет стандарт AZS-034-98
- Имеет документ ISO 9001:2008