



## Матовая краска «RIMSAN RIMPlastik»

**Описание:** Матовая фасадная акриловая декоративная краска, разбавленная водой, которая обладает высокой стойкостью.

**Свойства:** Краска «RIMPlastik» является декоративной краской для внутренних работ, которая не течет и не оставляет следов при нанесении валиком или кистью, не трескается и обладает высокой адгезионной способностью. Обладает высокой покрываемостью.

### Технические характеристики:

Цвет: см. каталог цветов.

Блеск: Матовый

Сухой остаток, (массовая доля): 69-70%

Удельный вес (г/см<sup>3</sup>, 20°C): 1.68 - 1.69

Вязкость (КУ, 25°C): 119-121

pH (25°C): 8.0 - 9.0

**Способ применения:** Поверхность, подлежащая окраске, должна быть очищена от инородных частиц и старой окраски. В результате правильной подготовки поверхности для финишной окраски: краска будет прочно прилегать к поверхности, будет безупречно гладкой, высохнет равномерно и будет более долговечной. Спустя 2-4 часа после нанесения грунтовки «RIMBINDER» или «RIMastar», краска разбавляется на 15% водой и наносится двойным слоем при помощи валика или кисти с перерывом не менее 1 часа. При нанесении температура поверхности и окружающей среды должна составлять от 5°C до 30°C.

**Время высыхания:** Первичное высыхание – 1 час, полное высыхание – 20 часов.

**Расход:** При покрытии в один слой, в зависимости от степени впитывания поверхности, составляет 12-14 м<sup>2</sup>/л.

**Хранение:** Можно хранить в оригинальной невскрытой упаковке, в месте, защищенном от мороза и попадания прямых солнечных лучей, в течение 2 лет. Для получения более подробной информации обращайтесь в отдел технической поддержки.

**Меры безопасности:** Избегайте попадания в глаза и внутрь организма. Хранить в местах, недоступных для детей.

Типы упаковки: 2.5 л, 7.5 л, 15 л.

- Имеет стандарт AZS-034-98
- Имеет документ ISO 9001:2008

**Panda Boya:** Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1

Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01