



## Клей «RIMSAN Dolgulu Tutkal»

**Описание:** Водно-эмульсионный клей на основе поливинилацетата

**Свойства:** Клей «PANTUTKAL» используется в бумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. При необходимости разбавляется водой. Мебельный клей, используемый для склеивания таких материалов, как дерево, пластик и ДСП. Устойчив к бактериологическим воздействиям и плесени. Не имеет запаха и не токсичен.

**Технические характеристики:**

Сухой остаток, (массовая доля): 28-30%

Удельный вес (г/см<sup>3</sup>, 20°C): 1.05 - 1.07

Вязкость (KU, 25°C): 119-121

pH (25°C): 8.0 - 9.0

**Способ применения:** Поверхности, подлежащие склеиванию, должны быть очищены от пыли, грязи и масла. Поверхности быстро склеиваются и прессуются. Так как клей быстро высыхает, после нанесения следует очень быстро обеспечить контакт с поверхностью, подлежащей склеиванию. Перед использованием следует смешать. Клей можно нанести на поверхность валиком или кистью. Для наилучшей адгезии температура должна составлять от 5°C до 23°C.

**Расход:** В зависимости от поверхности примерно 4-7 м<sup>2</sup>/кг

**Хранение:** Можно хранить в оригинальной не вскрытой упаковке, в месте, защищенном от мороза и попадания прямых солнечных лучей, в течение 2 лет. Для получения более подробной информации обращайтесь в отдел технической поддержки.

**Меры безопасности:** Избегайте попадания в глаза и внутрь организма. Хранить в местах, недоступных для детей.

Типы упаковки: 10 кг, 1 л.

- Имеет стандарт AZS-034-98
- Имеет документ ISO 9001:2008

**Panda Boya:** Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1

Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01