



## ГРУНТОВКА «LINX SELLÜLOZİK ASTAR»

**Описание:** Быстросохнущая нитроцеллюлозная грунтовка по древесине, МДФ, дереву и металлу.

**Свойства:** Используется для внутренних работ, отделки мебели, наносится на все виды МДФ, металлических и деревянных поверхностей, включая окантовку и пол, перед финишной покраской. Обладает высокой заполняющей и кроющей способностью, легко шлифуется и быстро сохнет.

**Способ применения:** Поверхности, подлежащие грунтовке, должны быть сухими, чистыми, очищенными от пыли и масла. Разбавляется целлюлозным растворителем «Sellülozik Tiner» и наносится при помощи валика, кисти или покрасочного пистолета. Примерно через 16 часов можно наносить финишную краску.

**Расход:** При покрытии в один слой, в зависимости от впитываемости и пористости поверхности составляет 8-10 м<sup>2</sup>/л.

**Хранение:** Хранить при температуре от 5°С до 35°С, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги в плотно закрытой таре. Срок хранения: 2 года.

**Меры безопасности:** R10: Воспламеняемо. R66: Многократный контакт с кожей может привести к её высыханию или растрескиванию. R67: Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания. S2: Хранить в местах, недоступных для детей. S3/7/9: Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой таре. S16: Хранить вдали от источников возгорания – Не курить. S23: Не вдыхать. S24/25: Избегать попадания на кожу и в глаза. S26: В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. S29: Не сливать в канализацию. S46: При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала. S51: Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Тип упаковки:

- Имеет стандарт AZS-034-98
- Имеет документ ISO 9001:2008

**Panda Boya:** Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1

Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01