



ФИНИШНАЯ КРАСКА «LINX SELLÜLOZİK BOYA»

Описание: Быстросохнущая царапиноустойчивая нитроцеллюлозная финишная краска, которая устойчива к физическим воздействиям, обладает высокой покрываемостью и сохраняет свой цвет и блеск в течение длительного времени.

Свойства: Используется для отделки мебели, наносится на все виды МДФ, металлических и деревянных поверхностей в качестве финишной краски как при внутренних, так и при наружных работах.

Способ применения: Наносится на МДФ и деревянные поверхности путем разбавления грунтовкой «Linx Sellülozik Astar», на металлические поверхности – путем разбавления антикоррозийной грунтовкой «Linx Antipas Boya», а на грунтованную и отшлифованную поверхность – путем разбавления растворителем «Linx Sellülozik Tiner».

Время высыхания: Сухая на ощупь: 30-35 минут. Полное высыхание: 5 часов.

Расход: При покрытии в один слой, в зависимости от впитываемости поверхности составляет 8-10 м²/л.

Хранение: Хранить при температуре от 5°C до 35°C, в месте, защищенном от влаги и попадания прямых солнечных лучей в плотно закрытой таре. Срок хранения: 2 года.

Меры безопасности: R10: Воспламеняемо. R66: Многократный контакт с кожей может привести к её высыханию или растрескиванию. R67: Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания. S2: Хранить в местах, недоступных для детей. S3/7/9: Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой таре. S16: Хранить вдали от источников возгорания – Не курить. S23: Не вдыхать. S24/25: Избегать попадания на кожу и в глаза. S26: В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. S29: Не сливать в канализацию. S46: При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала. S51: Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Тип упаковки:

- Имеет стандарт AZS-034-98
- Имеет документ ISO 9001:2008

Panda Boya: Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1

Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01