



## ЛАК «LINX SELLÜLOZİK VERNİK»

**Описание:** Быстросохнущий нитроцеллюлозный лак.

**Свойства:** Используется для отделки мебели, наносится на все виды МДФ, деревянных поверхностей, включая паркет, в качестве финишного лака как при внутренних, так и при наружных работах. Царапиноустойчивый и ударопрочный, придает прозрачный, блестящий, матовый и шелковисто-матовый вид. Подчеркивает цвет и текстуру древесины.

**Способ применения:** Поверхности, подлежащие лакировке, должны быть сухими, чистыми, очищенными от пыли и масла. Разбавляется целлюлозным растворителем «Linx Sellülozik Tiner» и наносится при помощи валика, кисти и покрасочного пистолета. Выдержка между слоями составляет минимум 30 минут.

**Время высыхания:** Сухая на ощупь: 30-35 минут. Полное высыхание: 5 часов (при 23°C).

**Расход:** При покрытии в один слой, в зависимости от впитываемости поверхности составляет 7-8 м<sup>2</sup>/л.

**Хранение:** Хранить при температуре от 5°C до 35°C, в месте, защищенном от влаги и попадания прямых солнечных лучей в плотно закрытой таре. Срок хранения: 2 года.

**Меры безопасности:** R10: Воспламеняемо. R66: Многократный контакт с кожей может привести к её высыханию или растрескиванию. R67: Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания. S2: Хранить в местах, недоступных для детей. S3/7/9: Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой таре. S16: Хранить вдали от источников возгорания – Не курить. S23: Не вдыхать. S24/25: Избегать попадания на кожу и в глаза. S26: В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. S29: Не сливать в канализацию. S46: При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала. S51: Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Тип упаковки:

- Имеет стандарт AZS-034-98
- Имеет документ ISO 9001:2008

**Panda Boya:** Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1

Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01