



ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ PANDA

ОПИСАНИЕ: Однокомпонентный глянцевый лак для паркета, применяемый ко всем типам паркета, на основе полиуретана.

СВОЙСТВА: Будучи крайне твёрдым и эластичным лаком, очень стойкий к царапинам и износу. Защищает поверхность от многих абразивных материалов, таких как порошок, спирт, масло, чай, фруктовый сок.

Технические характеристики:

Яркость: Яркий

Твёрдое вещество % (по весу)

:55+2

Плотность(гр/см³,20°C)

:0.92+0.02

Вязкость (DIN Cup 4, сек.,20°C)

: 90-140

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: После грунтования с помощью ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ЛАКА-НАПОЛНИТЕЛЯ PANDA и шлифования, недавно уложенный и осушенный паркет необходимо очистить от пыли и отполировать. Если старый паркет был отполирован восковым лаком, необходимо тщательно его отшлифовать, и загрунтовать ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМ ЛАКОМ-НАПОЛНИТЕЛЕМ PANDA. После шлифовки и очищения от пыли загрунтованных поверхностей, их необходимо отполировать. Рекомендуется заполнить промежутки между паркетом шлифовальной стружкой и пастой, изготовленной из паркетного лака. Применяется в два или три слоя. В зависимости от температуры воздуха, следует подождать 6-12 часов между нанесением слоёв. Готов к использованию, при желании может быть разбавлен СИНТЕТИЧЕСКИМ РАСТВОРИТЕЛЕМ PANDA.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхает до состояния «сухой на ощупь» за 6 часов, Полное высыхание завершает за 12 часов. Физической и химической стойкости достигает максимум за 7 дней.

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ: 15 м² /Л при нанесении в один слой

СРОК ХРАНЕНИЯ: В закрытой упаковке может храниться в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза и прямого солнечного света. Для безопасного хранения краски, оставшейся в упаковке после применения, к краске необходимо добавить растворитель до полного её покрытия, или плотно закрыть упаковку и 1-2 раза повернуть крышку на 180°.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: R10 : Легковоспламеняющаяся. R20/21/22: Может нанести вред здоровью при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей.

Panda Voa: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19



ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ PANDA

S2: Хранить в недоступном для детей месте. S16: Хранить вдали от источников возгорания.
КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО S24/25: Избегайте контакта с глазами и кожей. S46: При проглатывании
немедленно обратитесь к врачу; покажите контейнер или этикетку S51: Используйте только в
хорошо проветриваемых помещениях.

Обладает стандартом AZS-034-98

- Обладает сертификатом ISO 9001:2008

Издание: 00

Дата: 20.09.2015



ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ PANDA

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19