



СИНТЕТИЧЕСКАЯ МАТОВАЯ КРАСКА PANDA

ОПИСАНИЕ: Матовое финишное покрытие на основе алкидного связующего

СВОЙСТВА: Это стойкая, быстросохнущая краска с высокой покрывающей способностью, предназначенная для внутренних декораций, которую можно мыть и высушивать, использовать на деревянных металлических поверхностях и стенах. Применительно к поверхности, обладает превосходной белизной и мощностью покрытия. Моющаяся краска обеспечивает удобное применение с помощью кисти и валика, не оставляет следов от кисти и не подтекает.

Технические характеристики:

Яркость (60 C) : Макс. 11

Твёрдое вещество % (по весу)

: 85+2

Плотность (гр/см³, 20°C)

: 1.78+0.05

Вязкость (KU, 25°C) : 125+5

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Сучки, выступающие из деревянных поверхностей, необходимо прижечь, при наличии старой краски, её необходимо очистить и отшлифовать, затем желательнее загрунтовать поверхность бесцветным средством для защиты древесины Panda и антикоррозийным средством Panda. Металлические поверхности необходимо очистить от грязи, ржавчины и масел, и загрунтовать антикоррозийным средством Panda. Применяется в два слоя. Перед нанесением второго слоя необходимо подождать 1 день. Может быть разбавлена на 5-10 %, при помощи СИНТЕТИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ Panda. Наносить кистью, валиком или распылителем, при температуре от + 5 ° C до + 30 ° C. Сразу после применения очистите используемые инструменты с помощью Синтетического Растворителя Panda.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: При 20 °C высыхает до состояния «сухой на ощупь» за 1-2 часа, до состояния «от пыли» за 3-4 часа, и до состояния окончательной твёрдости – за 12-15 часов.

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ: 15 м² /л при нанесении в один слой

СРОК ХРАНЕНИЯ: В закрытой упаковке может храниться в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза и прямого солнечного света. Для безопасного хранения краски, оставшейся в упаковке после применения, к краске необходимо добавить растворитель до полного её покрытия, или плотно закрыть упаковку и 1-2 раза повернуть крышку на 180°.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: R10 : Легковоспламеняющаяся. R20/21/22: Может нанести вред здоровью при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей.

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19



СИНТЕТИЧЕСКАЯ МАТОВАЯ КРАСКА PANDA

S2: Хранить в недоступном для детей месте. S16: Хранить вдали от источников возгорания.
КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО S24/25: Избегайте контакта с глазами и кожей. S46: При проглатывании
немедленно обратитесь к врачу; покажите контейнер или этикетку S51: Используйте только в
хорошо проветриваемых помещениях.



СИНТЕТИЧЕСКАЯ МАТОВАЯ КРАСКА PANDA

Обладает стандартом AZS-034-98

- Обладает сертификатом ISO 9001:2008

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19