



ЯХТНЫЙ ЛАК PANDA

ОПИСАНИЕ: Лак на основе уретановой алкидной смолы, произведённый для всех видов деревянных поверхностей.

СВОЙСТВА: Используется для лакировки деревянных деталей яхт, внутренних и внешних помещений в самых сложных условиях. Устойчив к морской воде, солнечному свету и мощным средствам. Это глянцевый лак, обладающий высокой стойкостью к истиранию и износу.

Технические характеристики:

Яркость: Яркий

Твёрдое вещество % (по весу)

:55+2

Плотность (гр/см³, 20°C)

:0.92+0.02

Вязкость (DIN Cup 4, сек., 20°C)

: 90-140

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: При лакировке в первый раз, поверхности должны быть сухими, шлифованными, без пыли и чистыми. На старых лаковых поверхностях остатки лака должны быть полностью отшлифованы и тщательно очищены с помощью Целлюлозного Растворителя Panda. Применяется в два или три слоя. В зависимости от температуры воздуха, следует подождать 6-12 часов между нанесением слоёв. Готов к использованию, при желании может быть разбавлен СИНТЕТИЧЕСКИМ РАСТВОРИТЕЛЕМ PANDA.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхает до состояния «сухой на ощупь» за 6 часов, Полное высыхание завершает за 12 часов. Физической и химической стойкости достигает максимум за 7 дней.

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ: 15 м² /л при нанесении в один слой

СРОК ХРАНЕНИЯ: В закрытой упаковке может храниться в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза и прямого солнечного света. Для безопасного хранения краски, оставшейся в упаковке после применения, к краске необходимо добавить растворитель до полного её покрытия, или плотно закрыть упаковку и 1-2 раза повернуть крышку на 180°.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: R10 : Легковоспламеняющаяся. R20/21/22: Может нанести вред здоровью при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей.

S2: Хранить в недоступном для детей месте. S16: Хранить вдали от источников возгорания.

КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО S24/25: Избегайте контакта с глазами и кожей. S46: При проглатывании

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19



ЯХТНЫЙ ЛАК PANDA

немедленно обратитесь к врачу; покажите контейнер или этикетку S51: Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.

Обладает стандартом AZS-034-98

- Обладает сертификатом ISO 9001:2008

Издание: 00

Дата: 20.09.2015



ЯХТНЫЙ ЛАК PANDA

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1
Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19