



АКРИЛОВАЯ ПАСТА «PANEXTER»

Описание: Акриловая паста для внутренних и наружных работ.

Свойства: Используется для сглаживания, заполнения трещин поверхности, подлежащей окраске. Быстро сохнет, водостойкая, атмосферостойкая, воздухопроницаемая.

Способ применения: Для начала поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от инородных частиц и старой окраски. «PANEXTER» должен быть нанесен шпателем. Второй слой должен быть нанесен после полного высыхания первого слоя. После высыхания наносится грунтовка Panda Primer или Panbinder. Затем можно нанести краску для внутренних и наружных работ. Продукт готов к использованию. Не разводите продукт.

При нанесении пасты «PANEXTER» температура поверхности должна составлять от 5°C до 35°C.

Время высыхания: 1 час. Полное высыхание – 24 часа.

Расход: В зависимости от наносимой поверхности 0.5-1.5 кг/м².

Хранение: Можно хранить в оригинальной невскрытой упаковке, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, в течение 2 лет.

Меры безопасности: Избегайте попадания в глаза и внутрь организма. Хранить в местах, недоступных для детей.

Panda Voys: Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1
Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01