



СИЛИКОНОВАЯ ШЁЛКОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ PANSATEN

ОПИСАНИЕ: Декоративное шёлковое матовое финишное покрытие для интерьера на основе акриловой воды и акрилового сополимера, с добавлением силикона.

СВОЙСТВА: Экологически чистая, моющаяся, не желтеющая, пыле- и грязе- отталкивающая краска для интерьера на шелковистой матовой текстуре, предназначенная для внутренних декораций, с высокой покрывающей способностью. Водоотталкивающая и паропроницаемая особенность силикона и специальной смолы в ее структуре увеличивает способность краски к отбеливанию и предотвращает ее разбухание и разлив, особенно во влажных условиях.

Технические характеристики:

Цвет: Посмотрите в каталоге цветов

Твёрдое вещество % (по весу)

:56+58

Плотность(гр/см³,20°C)

:1.31+1.35

Вязкость (сPs,25°C): 9000-

11000

pH (25°C): 8.0-9.0

Яркость (85С, глянец): 28-40

(60С, глянец): 5-10

Способ нанесения: Поверхности, обрабатываемые PanSATEN, должны быть гладкими, прочными, сухими, сухими и очищенными от пыли. Во время нанесения, температура окружающей среды и поверхности должна составлять от 5 до 30°C. Впадины и трещины необходимо заполнить Пастой Panexter и загрунтованы связующим веществом Panda или Грунтовкой Panda. На загрунтованные поверхности следует наносить в два слоя после 18-24 часов ожидания. Необходимо подождать не менее 4 часов между слоями. Необходимо правильно нанести на поверхность без тщательной штриховки. Для получения наилучшего результата в случае нанесения валиком, необходимо применять продукт без сжатия. (Штриховка – это использование валика в одном направлении вверх и вниз).

Используемые инструменты: Наносится с помощью кисти или сатинового валика.

Коэффициент разбавления / смешивания: Может быть разбавлена на 15-20% с помощью воды.

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19



СИЛИКОНОВАЯ ШЁЛКОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ PANSATEN

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхает до состояния «сухой на ощупь» за 15 минут, до состояния «от пыли» за 30 минут, и до состояния окончательной твёрдости – за 4 часа.

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ: 15-18 м²/Л при нанесении в один слой (16 м²/кг).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Храните в закрытой упаковке при температуре 5-35°C, в месте, защищенном от прямого солнечного света. Храните от мороза.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: R10 : Легковоспламеняющаяся. S24/25: Избегайте контакта с глазами и кожей. S46: При проглатывании немедленно обратитесь к врачу; покажите контейнер или этикетку.

Обладает стандартом AZS-034-98

- Обладает сертификатом ISO 9001:2008

Издание: 00

Дата: 17.10.2015



СИЛИКОНОВАЯ ШЁЛКОВАЯ МАТОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ PANSATEN

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19