



ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЗАПОЛНЯЮЩИЙ ЛАК «LINX SELLÜLOZİK DOLĞU VERNİK»

Описание: Нитроцеллюлозный заполняющий лак по древесине, МДФ для деревянных поверхностей, паркета.

Свойства: Используется для отделки мебели, наносится на все виды деревянных поверхностей, МДФ, паркет, включая окантовку и пол, перед финишной покраской. Обладает высокой заполняющей способностью и легко шлифуется.

Способ применения: Поверхности, подлежащие лакировке, должны быть сухими, чистыми, очищенными от пыли и масла.

Время высыхания: Сухая на ощупь: 30-35 минут. Полное высыхание: 5 часов (при 23 °С).

Расход: При покрытии в один слой, в зависимости от впитываемости и пористости поверхности составляет 6-7 м²/л.

Хранение: Хранить при температуре от 5°С до 35°С, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги в плотно закрытой таре. Срок хранения: 2 года.

Меры безопасности: R10: Воспламеняемо. R66: Многократный контакт с кожей может привести к её высыханию или растрескиванию. R67: Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания. S2: Хранить в местах, недоступных для детей. S3/7/9: Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой таре. S16: Хранить вдали от источников возгорания – Не курить. S23: Не вдыхать. S24/25: Избегать попадания на кожу и в глаза. S26: В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. S29: Не сливать в канализацию. S46: При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку материала. S51: Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Типы упаковки:

- Имеет стандарт AZS-034-98
- Имеет документ ISO 9001:2008

Panda Boya: Бинагадинское шоссе, ул. 4-ый Меден 276/1

Тел.: (+994 12) 401 90 00, Факс: (+994 12) 401 90 01