



Panda Super Lük Parlaq Boya

TANITIM: Alkid əsaslı son qat parlaq boyadır.

Xüsusiyyətləri: Örtücülüğü yüksək, saralmayan, sərt və atmosfer təsirlərinə dayanıqlıdır.

İstifadə qaydaları: İç və çöl işlərində hər növ səthin boyanması üçün istifadə edilir. Boyanın qapağını açmazdan əvvəl çalxalanmalı, açıqdan sonra qarışdırılmalıdır. Fırça ilə hər 1 litr 50-100 ml, püskürdücü ilə 100-150 ml "Panda Sintetik Tiner"lə incəldilərək çəkilir.

Quruma müddəti: 7-8 saat. Tam quruma: 24 saat (20°C)

Saxlanma: Günəş işığı düşməyən, ağzı qapalı qablarda 5-35°C temperatur arasında, rütubət çəkməyən yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanma müddəti: 3 il.

Təhlükəsizlik tədbirləri : R10: Alovlanandır. R66: Təkrarlara məruz qalmalarda dəridə quruluğa və çatlara səbəb ola bilər. R67: Buxarlar uyuşmaya və başgicəllənməyə səbəb ola bilər. S2: Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S3/7/9: Qutunu qapağı örtülmüş şəkildə sərin və yaxşı havalandırılmış yerdə saxlayın. S16: Boyanı alov yarada biləcək səbəblərdən qoruyun. Yaxınlıqda siqaret çəkilməsi qəti qadağandır. S23: Qoxusunu içinizə çəkməyin. S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorunun. S26: Gözlə təmas etdikdə dərhal bol su ilə yaxşıca yuyun. S29: Məhsulu kanalizasiyaya tökməyin. S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi göstərin. S51: Yaxşı havalandırılmış yerlərdə istifadə edilməlidir.

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01