



Panda Sellülozik Dolgu Vernik

TANITIM: Nitrosellülozik əsaslı parket və ağac səthlər üçün dolğu vernikdir.

Xüsusiyyətləri: Fiziki və kimyəvi təsirlərə dayanıqlıdır. Asan çəkilir və sərtidir.

İstifadə qaydaları: Hər növ ağac səthlərin doldurulması və hamarlaşdırılması üçün istifadə olunur. "Panda Sellülozik Tiner" ilə incəldilərək səthə çəkilir. 5-6 saatdan sonra cilalana bilər.

Quruma müddəti: 5-6 saat. Tam quruma: 24 saat (20 °C)

Saxlanma: 3 il.

Təhlükəsizlik tədbirləri : R10: Alovlanandır. S2: Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S3/7/9: Qutunu qapağı örtülmüş şəkildə sərin və yaxşı havalandırılmış yerdə saxlayın. S16: Boyanı alov yarada biləcək səbəblərdən qoruyun. Yaxınlıqda siqaret çəkilməsi qəti qadağandır. S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorunun. S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi göstərin. S51: Yaxşı havalandırılmış yerlərdə istifadə edilməlidir.

Qablaşdırma İnformasiyası :

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib