



Pankontakt

TANITIM: Su bazlı, kopolimer bağlayıcı əsaslı, beton səth, divar və tavanlar üçün, sement və alçı əsaslı qatqıların səthə yapışmasını artıran suvaq astarıdır.

Xüsusiyyətləri: İç məkanlarda, divar və tavanlarda istifadə olunan suvaq alçısının, beton üzərinə yapışmasını artıran sement və xüsusilə də alçı əsaslı suvaqların tez su itkisini önləyən asan tətbiq olunan astardır. Səthin səmərəliliyini artırır. Qoxusuz və ekoloji təmizdir.

İstifadə qaydaları: Səth yapışma müqavimətini zəiflədən bütün növ yağ, pas və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməli və xırda qırıntılar qalmamalıdır. İncəldilmiş astar yaxşıca qarışdırıldıqdan sonra, əvvəlcədən hazırlanmış səthə vurulur. Astarlanacaq səthdə temperatur 5-35 °C arasında olmalıdır. Nəm faizinin yüksək olduğu səthlərə (hamam, hovuz və s.) vurulmamalıdır. İstifadə zamanı məhsul müntəzəm qarışdırılmalıdır. Fırça və ya rulo ilə vurulur. 1/3 ölçüdə su ilə bircinsli məhlul olanadək qarışdırılır.

Sərfiyyat: Tək qatda təxmini 4-7 m²/kq – dır.

Quruma: 20°C temperaturda, toxunaraq 1-2 saat, sərt quruma 24 saat.

Saxlanma: Günəş işığı düşməyən, ağzı qapalı qablarda 5-35°C temperatur arasında, rütubət çəkməyən yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanma müddəti: 2 il.

Təhlükəsizlik tədbirləri : S2: Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorunun. S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi göstərin.

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib