



RIMSAN RimPlus

TANIMI: Akrilik əsaslı, suda həll olunmuş, yüksək dayanıqlı dekorativ, mat boyadır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ : RIMPlus boya hər növ səthə yapışma gücü yüksək olan, çatlamayan, fırça və rulo izi bırxmayan, çəkildiyi zaman axmayan dayanıqlı, dekorativ iç səth boyasıdır. Yüksək örtücülüyə malikdir, yuyulabilir, tərkibindəki silikon sayəsində rütubətli mühitlərdə səthin qabarmasını və tökülməsinin qarşısını alır.

Texniki xüsusiyyətləri :

Rəng : Rəng kataloquna bax.

Parlaklıq : Mat

Qatı madde, (kütlə) : 69-70%

Xüsusi çəkisi (g / cm³ ,20°C) : 1.67 - 1.68

Viskozite (KU ,25°C) : 119-121

pH (25°C) : 8.0 - 9.0

İSTİFADƏ QAYDALARI: Boya çəkiləcək səth kənar cisimlərdən və köhnə boyadan təmizlənməlidir. Səthin son qat boyamaya düzgün hazırlanması nəticəsində: boya daha möhkəm yapışacaq, hamar və qüsursuz olacaq, eyni bərabərdə quruyacaq, daha uzunmüddətli olacaq. İlk olaraq "RIMSAN Akrilik Macun" ilə çatlar doldurulur. Ardınca "RİMASTAR" və ya "RİMBİNDER" ilə astarlama işi görüldükdən 2-3 saat sonra 15 % su ilə incəldilərək rulo fırça və ya püskürtmə ilə ən azı 1 saat fasilə ilə ikiqat çəkilir. Tətbiq zamanı səth və mühit istiliyi 5-30 ° C arasında olmalıdır

QURUMA MÜDDƏTİ : İlk quruma – 1 saat, tam quruma – 20 saatdır.

SƏRFİYYAT: Səthin hopduruculuq dərəcəsindən asılı olaraq tək qatda 12-14 m²/ lt dir.

SAXLAMA MÜDDƏTİ: Günəş işığı düşməyən yerdə, original qabında, qapağı açılmadan, donmadan qorunaq şərtlə 2 il saxlanıla bilər. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün Texniki Dəstək Bölməsinə müraciət edin.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: Gözə və orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun. Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın.

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01