



RIMSAN Hammerton Boya

TANITIM: Sitren alkid əsaslı, çəkilənmiş metal görünümlü, hava qurumalı son qat hammerton boyadır.

Xüsusiyyətləri: Metal səthlərin işlənməsində aradan götürülə bilməyən qüsurları və nahamarlıqları çox asanlıqla örtür. Səthə dekorativ görüntü verir. Hətta nahamar səthə yaxşı yapışır. Nəmə davamlılığı yüksəkdir, parlaqlığı uzun müddətlidir. Tez quruyandır.

İstifadə qaydaları: Hər növ metal əşyaların, avadanlıqların, ehtiyat hissələrin, elektrik panellərinin, aksesuarların, maşın və mexanizmlərin, liftlərin, dəmir qapı və darvazaların və s. boyanmasında istifadə olunur. Boya istifadəyə hazır şəkildədir. Heç bir əlavəyə ehtiyac yoxdur. Boyanacaq səth quru və təmiz olmalıdır. Boyama aparılan yerdə toz və külək olmamalıdır. Boyama püskürtmə metodu ilə aparılmalıdır. Səth üzərinə vurulacaq boya qatının qalınlığının eyni olması tövsiyyə olunur. İdeal görünüm yaratmaq üçün 2-3 atmosfer təzyiq ilə 25-30 sm məsafədən püskürtmə aparılmalıdır. İstifadədən öncə boya tam olaraq qarışdırılmalıdır.

Quruma müddəti: 2 saat. Tam quruma: 24 saat (20°C)

Saxlanma: Günəş işığı düşməyən, ağzı qapalı qablarda 5-35°C temperatur arasında, rütubət çəkməyən yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanma müddəti: 3 il.

Təhlükəsizlik tədbirləri : R10: Alovlanandır. S2: Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S3/7/9: Qutunu qapağı örtülmüş şəkildə sərin və yaxşı havalandırılmış yerdə saxlayın. S16: Boyanı alov yarada biləcək səbəblərdən qoruyun. Yaxınlıqda siqaret çəkilməsi qəti qadağandır. S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorunun. S26: Gözlə təmas etdikdə dərhal bol su ilə yaxşıca yuyun. S29: Məhsulu kanalizasiyaya tökməyin. S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi göstərin. S51: Yaxşı havalandırılmış yerlərdə istifadə edilməlidir.

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01