



RIMSAN Parke Cam Cila

TANITIM: Tək komponentli uretan-alkid, suya davamlı parket lakıdır.

Xüsusiyyətləri: Fiziki və kimyəvi təsirlərə dayanıqlıdır, örtücüdür və sərttir. Suya davamlıdır.

İstifadə qaydaları: İstifadə etməzdən əvvəl yaxşı qarışdırılmalı.

Quruma müddəti: 2-3 saat. Tam quruma: 24 saat (20°C)

Sərfiyyat: 17 m²/lt

Saxlanma: Saxlanma müddəti: 3 il.

Təhlükəsizlik tədbirləri : R10: Alovlanandır. R66: Təkrarlara məruz qalmalarda dəridə quruluğa və çatlara səbəb ola bilər. R67: Buxarlar uyuşmaya və başgicəllənməyə səbəb ola bilər. S2: Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S3/7/9: Qutunu qapağı örtülmüş şəkildə sərin və yaxşı havalandırılmış yerdə saxlayın. S16: Boyanı alov yarada biləcək səbəblərdən qoruyun. Yaxınlıqda siqaret çəkilməsi qəti qadağandır. S23: Qoxusunu içinizə çəkməyin. S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorunun. S26: Gözlə təmas etdikdə dərhal bol su ilə yaxşıca yuyun. S29: Məhsulu kanalizasiyaya tökməyin. S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi göstərin. S51: Yaxşı havalandırılmış yerlərdə istifadə edilməlidir.

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib