



RİMSAN RİMAstar

TANIMI: Akrilik əsaslı, suda həll olunmuş, silikonlu, aq astar boyadır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ : RİMAstar, Suvaq, beton, kərpic və bənzəri səthlərdə ilk astar olaraq istifadə üzərinə gələcək son qat boyalar üçün möhkəm bir zəmin hazırlayar və sonkat boyanın sərfini aşağı salır. Silikon ehtiva etdiyindən su itələyici xüsusiyyətə malikdir. Suyu keçirməz və su buxarı keçiriciliyi sayəsində nəmin çölə atılmasını təmin edir. Çox yaxşı örtmə və yapışma gücünə malikdir. İlk dəfə boyanacaq mineral əsaslı xam sıvalı səthlərdə və köhnə boyalı daxili cəbhə səthlərində istifadə edilə bilər. Her növ iç və çöl səthlərdə astar rolunu oynayabilir.

Texniki xüsusiyyətləri :

Qatı madde, (kütlə) : 67-68 %

Xüsusi çəkisi (g / cm³ ,20°C) : 1.52-1.53

Viskozite (KU ,25°C) : 100-105

pH (25°C) : 8.0 - 9.0

İSTİFADƏ QAYDALARI: Boya çəkiləcək səth kənar cismlərdən və köhnə boyadan təmizlənməlidir. Səthdə olan toz qabarmış boyalar təmizlənməli səthdəki səviyyə pozuqluqları uyğun məcun ilə doldurulmalı və zımparalanmalıdır. Su ilə 1:1 nisbətdə qarışdırılaraq quru səthə fırça və ya rulo ilə çəkilir. Tətbiq zamanı səth və mühit istiliyi 5-30 ° C arasında olmalıdır

QURUMA MÜDDƏTİ : İlk quruma – 1 saat, tam quruma – 20 saatdır.

SƏRFİYYAT: Səthin hopduruculuq dərəcəsindən asılı olaraq təq qatda 11-13 m²/ lt dir.

SAXLAMA MÜDDƏTİ: Günəş işığı düşməyən yerdə, orijinal qabında, qapağı açılmadan, donmadan qorunaq şərtlə 2 il saxlanıla bilər. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün Texniki Dəstək Bölməsinə müraciət edin.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: Gözə və orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun. Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın.

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01