



RİMSAN RİMPlastik

TANIMI: Akrilik əsaslı, suda həll olunmuş, yüksək dayanıqlı dekorativ, mat boyadır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ : RİMPlastik boya hər növ səthə yapışan, çatlamayan, fırça və rulo izi buraxmayan, çəkildiyi zaman axmayan dayanıqlı, dekorativ iç səth boyasıdır. Yüksək örtücülüyə malikdir.

Texniki xüsusiyyətləri :

Rəng : Rəng kataloquna bax.

Parlaklıq : Mat

Qatı madde, (kütlə) : 69-70%

Xüsusi çəkisi (g / cm³ ,20°C) : 1.68 - 1.69

Viskozite (KU ,25°C) : 119-121

pH (25°C) : 8.0 - 9.0

İSTİFADƏ QAYDALARI: Boya çəkiləcək səth kənar cismlərdən və köhnə boyadan təmizlənməlidir. Səthin son qat boyamaya düzgün hazırlanması nəticəsində: boya daha möhkəm yapışacaq, hamar və qüsursuz olacaq, eyni bərabərdə quruyacaq, daha uzunmüddətli olacaq. İlk olaraq "RİMSAN Akrilik Macun" ilə çatlar doldurulur. RİMBİNDER və ya RİMastar çəkildikdən 2-4 saat sonra 15 % su ilə incəldilərək rulo və ya fırça ilə ən azı 1 saat fasilə ilə ikiqat çəkilir. Tətbiq zamanı səth və mühit istiliyi 5-30 ° C arasında olmalıdır

QURUMA MÜDDƏTİ : İlk quruma – 1 saat, tam quruma – 20 saatdır.

SƏRFİYYAT: Səthin hopduruculuq dərəcəsindən asılı olaraq tək qatda 12-14 m²/ lt dir.

SAXLAMA MÜDDƏTİ: Günəş işığı düşməyən yerdə, orijinal qabında, qapağı açılmadan, donmadan qorunaq şərtlə 2 il saxlanıla bilər. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün Texniki Dəstək Bölməsinə müraciət edin.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: Gözə və orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun. Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın.

Qablaşdırma İnformasiyası : 2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt.

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01