



## RIMSAN Dolgulu Tutkal

**TANIMI:** Polyvinyl asetat əsaslı, su əsaslı emulsiya tutkalıdır

**XÜSUSİYYƏTLƏRİ :** PANTUTKAL kağız, taxta və mebel sənayesində istifadə olunur. Lazım olduqda su ilə həll olunur. Taxta, örtmə, formika və sunta kimi materialların yapıştırmada istifadə mebel tutkalıdır. Bakterioloji təsirlərə dayanıqlıdır. Kiflənməz. Qoxusuz və zəhərsizdir.

**Texniki xüsusiyyətləri :**

Qatı madde, (kütlə) : 28-30%

Xüsusi çəkisi ( g / cm<sup>3</sup> ,20°C) : 1.05 - 1.07

Viskozite ( KU ,25°C) : 119-121

pH (25°C) : 8.0 - 9.0

**İSTİFADƏ QAYDALARI:** Yapışdırılacaq səthlər toz, çirk və yağlardan təmizlənməlidir. Səthlər sürətli bir şəkildə tutkallanır və preslənilir. Sürətli quruduğu üçün, səthlərə çıxdıqdan sonra, çox qısa bir müddət içində yapışdırılacaq səthlərlə təmas təmin edilməlidir. İstifadə etməzdən əvvəl qarışdırılmalıdır. Yapışqan səthə transferi fırça və ya rulo ilə həyata keçirilə bilər. Yaxşı bir yapışma əməliyyatı üçün, hava istiliyinin 5-23°C arasında olmasına diqqət yetirilməlidir.

**SƏRFİYYAT:** Tətbiq səthinə bağlı olaraq təxminən 4-7m<sup>2</sup> / kq

**SAXLAMA MÜDDƏTİ:** Güneş işığı düşməyən yərdə, orijinal qabında, qapağı açılmadan, donmadan qorunaq şərtilə 2 il saxlanıla bilər. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün Texniki Dəstək Bölməsinə müraciət edin.

**TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ:** Gözə və orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun. Usaqlar üçün əlçatmaz yərdə saxlayın.

Qablaşdırma İnformasiyası : 10 kg, 1L

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

**Panda Boya:** Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01