



RİMSAN RİMSİlan

TANIMI: Akrilik əsaslı, suda həll olunmuş, silikonlu, mat fasad boyasıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ : RİMSİLAN boya hər növ səthə yapışma gücü yüksək olan, çatlamayan, fırça və rulo izi buraxmayan, çəkildiyi zaman axmayan, suya və atmosfer təsirlərinə davamlı, dekorativ, çöl səth boyasıdır. Yüksək örtüclüyə malikdir və tənəffüsetmə xüsusiyyəti ilə divardaki rütubətin çölə çıxmasını təmin edir. Tərkibindəki silikon sayəsində rütubətli mühitlərdə səthin qabarmasını və tökülməsini qarşısına alır.

Texniki xüsusiyyətləri :

Rəng : Rəng kataloquna bax.

Parlaklıq : Mat

Qatı madde, (kütlə) : 69-70%

Xüsusi çəkisi (g / cm³ ,20°C) : 1.66 - 1.67

Viskozite (KU ,25°C) : 119-121

pH (25°C) : 8.0 - 9.0

İSTİFADƏ QAYDALARI: Boya çəkiləcək səth kənar cismlərdən və köhnə boyadan təmizlənməlidir. Səthin son qat boyamaya düzgün hazırlanması nəticəsində: boya daha möhkəm yapışacaq, hamar və qüsursuz olacaq, eyni bərabərdə quruyacaq, daha uzunmüddətli olacaq.İlk olaraq "RİMSAN Akrilik Macun" ilə çatlar doldurulur. Ardınca "RİMAstar" və ya "RİMBİNDER" ilə astarlama işi görüldükdən 2-3 saat sonra 15 % su ilə incəldilərək rulo fırça və ya püskürtmə ilə ən azı 1 saat fasilə ilə ikiqat çəkilir. Tətbiq zamanı səth və mühit istiliyi 5-30 ° C arasında olmalıdır

QURUMA MÜDDƏTİ : 1-3 saat aralığında quruyur. İkinci qat 3 saat sonra çəkilir. Tam quruma 24 saat.

SƏRFİYYAT: Səthin hopduruculuq dərəcəsiindən asılı olaraq tək qatda 11-13 m²/ lt dir.

SAXLAMA MÜDDƏTİ: Günəş işığı düşməyən yərdə, orijinal qabında, qapağı açılmadan, donmadan qorumaq şərti ilə 2 il saxlanıla bilər. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün Texniki Dəstək Bölməsinə müraciət edin.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: Gözə və orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun. Usaqlar üçün əlçatmaz yərdə saxlayın.

Qablaşdırma İnformasiyası : 2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt.

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01