



LINX SELLÜLOZİK ASTAR

TANITIM: Nitrosellülozik əsaslı tez quruyan taxta, mdf, ağac və metal astardır.

Xüsusiyyətləri: Daxili və çöl işlərində mebel, dekorasiya və metal işlərində haşiyə və örtülmə kimi hər növ taxta, mdf, ağac, metal səthlərdə son qat boyadan öncə astar kimi istifadə olunur. Yüksək doldurma və örtmə gücünə sahib, çox asanlıqla rəndələnən və tez quruyan astardır.

İstifadə qaydaları: Tətbiq ediləcək səthlər quru, təmiz, toz və yağdan təmizlənmiş halda olmalıdır. "Linx Sellülozik Tiner"lə incəldilərək, fırça, rulo və tapança ilə tətbiq edilə bilər. Təqribən 16 saat sonra son qat boya tətbiq oluna bilər.

Sərfiyyat: Səthin əmicilik qabiliyyətindən və məsamələrdən asılı olaraq tək qatda 8-10 m² /L – dir.

Saxlanma: Günəş işığı düşməyən, ağzı qapalı qablarda 5-35°C temperatur arasında, rütubət çəkməyən yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanma müddəti: 2 il.

Təhlükəsizlik tədbirləri : R10: Alovlanandır. R66: Təkrarlara məruz qalmalarda dəridə quruluğa və çatlara səbəb ola bilər. R67: Buxarlar uyuşmaya və başgicəllənməyə səbəb ola bilər. S2: Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S3/7/9: Qutunu qapağı örtülmüş şəkildə sərin və yaxşı havalandırılmış yerdə saxlayın. S16: Boyanı alov yarada biləcək səbəblərdən qoruyun. Yaxınlıqda siqaret çəkməsi qəti qadağandır. S23: Qoxusunu içinizə çəkməyin. S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorunun. S26: Gözlə təmas etdikdə dərhal bol su ilə yaxşıca yuyun. S29: Məhsulu kanalizasiyaya tökməyin. S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi göstərin. S51: Yaxşı havalandırılmış yerlərdə istifadə edilməlidir.

Qablaşdırma informasiyası :

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01