



LİNX SELLÜLOZİK BOYA

TANITIM: Olduqca mükəmməl yayılan yüksək örtmə gücünə malik, sərt və cızılmalara dayanıqlı, rəng və parlaqlığını uzun müddət qoruyan, fiziki təsirlərə dayanıqlı nitrosellülozik əsaslı tez quruyan son qat boyadır.

Xüsusiyyətləri: Daxili və çöl işlərində mdf, taxta, ağac, metal, mebel və dekorasiya işlərində son qat boya kimi istifadə olunur.

İstifadə qaydaları: Tətbiq ediləcək səthlər quru, təmiz, toz, yağ və pasdan təmizlənmiş halda olmalıdır. Taxta, ağac, mdf səthlərdə "Linx Sellülozik Astar", metal səthlərdə isə "Linx Antipas Boya" üzərinə sellülozik astar vurulmuş və rədələnməmiş səthə "Linx Sellülozik Tiner"lə incəldilərək vurulur.

Quruma müddəti: Toxunaraq quruma: 30-35 dəqiqə. Tam quruma: 5 saat.

Sərfiyyat: Səthin əmicilik qabiliyyətindən asılı olaraq tək qatda 8-10 m²/L – dir.

Saxlanma: Günəş işığı düşməyən, ağzı qapalı qablarda 5-35°C temperatur arasında, rütubət çəkməyən yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanma müddəti: 2 il.

Təhlükəsizlik tədbirləri : R10: Alovlanandır. R66: Təkrarlara məruz qalmalarda dəridə quruluğa və çatlara səbəb ola bilər. R67: Buxarlar uyuşmaya və başgicəllənməyə səbəb ola bilər. S2: Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S3/7/9: Qutunu qapağı örtülmüş şəkildə sərin və yaxşı havalandırılmış yerdə saxlayın. S16: Boyanı alov yarada biləcək səbəblərdən qoruyun. Yaxınlıqda siqaret çəkilməsi qəti qadağandır. S23: Qoxusunu içinizə çəkməyin. S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorunun. S26: Gözlə təmas etdikdə dərhal bol su ilə yaxşıca yuyun. S29: Məhsulu kanalizasiyaya tökməyin. S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi göstərin. S51: Yaxşı havalandırılmış yerlərdə istifadə edilməlidir.

Qablaşdırma İnformasiyası :

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01