



LINX SELLÜLOZİK VERNİK

TANITIM: Nitrosellülozik əsaslı tez quruyan vernikdir.

Xüsusiyyətləri: Daxili və çöl işlərində: mdf, taxta, ağac, parket, mebel və dekorasiya işlərində haşiyə və örtülmə kimi hər növ səthlərdə son qat kimi tətbiq olunur. Cızılma və zərbəyə davamlı, şəffaf, parlaq, mat, ipək-mat görüntü verir. Rəng və canlılığı önə çıxarır.

İstifadə qaydaları: Tətbiq ediləcək səthlər quru, təmiz, toz və yağdan təmizlənmiş halda olmalıdır. "Linx Sellülozik Tiner"lə incəldilərək, fırça rulo və tapança ilə tətbiq edilə bilər. Qatlar arasına tətbiq edilərkən hər qatda ən az 30 dəqiqə gözləmək lazımdır.

Quruma müddəti: Toxunaraq quruma: 30-35 dəqiqə. Tam quruma: 5 saat. (23°C nisbi rütubət)

Sərfiyyat: Səthin əmicilik qabiliyyətindən asılı olaraq tək qatda 7-8 m²/L – dir.

Saxlanma: Günəş işığı düşməyən, ağzı qapalı qablarda 5-35°C temperatur arasında, rütubət çəkməyən yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanma müddəti: 2 il.

Təhlükəsizlik tədbirləri : R10: Alovlanandır. R66: Təkrarlara məruz qalmalarda dəridə quruluğa və çatlara səbəb ola bilər. R67: Buxarlar uyuşmaya və başgicəllənməyə səbəb ola bilər. S2: Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S3/7/9: Qutunu qapağı örtülmüş şəkildə sərin və yaxşı havalandırılmış yerdə saxlayın. S16: Boyanı alov yarada biləcək səbəblərdən qoruyun. Yaxınlıqda siqaret çəkilməsi qəti qadağandır. S23: Qoxusunu içinizə çəkməyin. S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorunun. S26: Gözlə təmas etdikdə dərhal bol su ilə yaxşıca yuyun. S29: Məhsulu kanalizasiyaya tökməyin. S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi göstərin. S51: Yaxşı havalandırılmış yerlərdə istifadə edilməlidir.

Qablaşdırma informasiyası :

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01