



LİNX SELLÜLOZİK DOLĞU VERNİK

TANITIM: Nitrosellülozik əsaslı mdf, ağac, parket, taxta səthlər üçün dolğu vernikdir.

Xüsusiyyətləri: Mdf, taxta, ağac, parket, mebel və dekorasiya işlərində haşiyə və örtülmə kimi hər növ səthlərdə son qatdan öncə tətbiq olunur. Yüksək doldurma gücünə malikdir və çox asanlıqla rəndələnir.

İstifadə qaydaları: Tətbiq ediləcək səthlər quru, təmiz, toz və yağdan təmizlənmiş halda olmalıdır.

Quruma müddəti: Toxunaraq quruma: 30-35 dəqiqə. Tam quruma: 5 saat. (23°C nisbi rütubət)

Sərfiyyat: Səthin əmicilik qabiliyyətindən və məsamələrindən asılı olaraq tək qatda 6-7 m²/L – dir.

Saxlanma: Günəş işığı düşməyən, ağzı qapalı qablarda 5-35°C temperatur arasında, rütubət çəkməyən yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanma müddəti: 2 il.

Təhlükəsizlik tədbirləri : R10: Alovlanandır. R66: Təkrarlara məruz qalmalarda dəridə quruluğa və çatlara səbəb ola bilər. R67: Buxarlar uyuşmaya və başgicəllənməyə səbəb ola bilər. S2: Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın. S3/7/9: Qutunu qapağı örtülmüş şəkildə sərin və yaxşı havalandırılmış yerdə saxlayın. S16: Boyanı alov yarada biləcək səbəblərdən qoruyun. Yaxınlıqda siqaret çəkilməsi qəti qadağandır. S23: Qoxusunu içinizə çəkməyin. S24/25: Göz və dəri ilə təmasından qorunun. S26: Gözlə təmas etdikdə dərhal bol su ilə yaxşıca yuyun. S29: Məhsulu kanalizasiyaya tökməyin. S46: Udulduqda dərhal həkimə müraciət edib, qutunu və ya etiketi göstərin. S51: Yaxşı havalandırılmış yerlərdə istifadə edilməlidir.

Qablaşdırma informasiyası :

- AZS-034-98 Standartına sahib
- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 401 90 01