



PANEXTER AKRILIK ƏSASLI MƏCUN

TANITIM: Akrilik əsaslı iç və çöl səth məcunudur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ: Boyanacaq səthin hamarlaşdırılması, çatların doldurulması üçün işlədilir. Tez quruyur, suya davamlıdır, atmosfer təsirlərinə dayanıqlıdır, səthin hava keçirməsinə mane olmur.

İSTİFADƏ QAYDALARI: İlk olaraq işlənəcək səth kənar cismlərdən və köhnə boyalardan təmizlənməlidir. PANEXTER şpatel ilə səthə çəkilməlidir. İkinci qat çəkilərkən birinci qat tam qurumuş olmalıdır. Quruduqdan sonra, ardınca Panda Primer və ya Panbinder ilə astarlama işi görülür. Daha sonra üzərinə hər növ iç və çöl səth boyası çəkilə bilər. İstifadəyə tam hazır halda satılır. İncəltməyə ehtiyac yoxdur.

PANEXTER çəkiləcək səthdə temperatur 5-35°C arasında olmalıdır.

QURUMA MÜDDƏTİ: 1 saat müddətində quruyur. Tam quruma müddəti 24 saat.

SƏRFİYYAT: Sürtüləcək səthdən asılı olaraq 0.5-1.5 kg/m².

SAXLANMA MÜDDƏTİ: Günəş işığı düşməyən yerdə, orijinal qabında, qapağı açılmadan 2 il saxlanıla bilər.

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ: Gözə və orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun.

Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlayın.

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19