



PANTAVAN SU BAZLI TAVAN BOYASI

TANIMI: Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, su bazlı, dekoratif amaçlı mat tavan boyasıdır.

OZELLIKLERI : Kokusuz, teneffüs etme özelliği olan kapatma gücü yüksek mat tavan boyasıdır. Her türlü siva, alçı ve kireç yüzeye uygulanır.

Teknik Özellikleri :

Renk : Beyaz

Parlaklık : Mat

Katı madde,% (ağırlıkça) : 68-72

Yoğunluk (g/cm³ , 20°C) : 1.78-1.83

Viskozite (cPs, 25°C) : 17000-23000

pH (25°C) : 8.0 - 9.0

Tatbikat : a) Yüzey Hazırlama : Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice temizlenmeli ve su ile 1/7 oranında inceltilmiş Panda Binder yada Panda Primer ile bir kat astarlanmalıdır. İlk defa boyanacak mineral esaslı, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde Panda Primer kullanılması önerilir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30°C arasında olmalıdır. İki kat olarak uygulanır. Katlar arasında 2-3 saat beklenerek uygulanır.

Kullanılan Aletler: Fırça veya rulo ile uygulanır.

İnceltme Oranı: Su ile % 15-20 oranında inceltilebilir.

Kuruma Zamanı (20 °C): Kurumasını 1-3 saatte tamamlar.

Boyanabilen Alan : Tek katta yaklaşık 8 - 10 m² / lt. (5 – 7 m² /kg)..

Depolama Kosullari: Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35 °C arasında depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

Güvenlik Uyarilari: S2 : Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz. S24/25 : Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46 : Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

AZS-034-98 Standartına sahip

- ISO 9001:2008 sənədinə sahib

Panda Boya: Binagadi Highway, 4th Madan str.276/1

Tel:(+994 12) 401 90 00, Fax:(+994 12) 448 16 19